㈱ウィルコム殿向け PHS携帯機　WX330J（JHP-965）
PHS　Personal Station WX330J（JHP-965）

1．概 要

PHS携帯機WX330JはPHS初の防水機能を実現したストレート端末として，2008年11月に発売を開始した。本製品は，フロントパネルにアルミ素材を採用し，シンプルな高級感のあるデザインと，アンテナを内蔵することによりフラットな厚さ11.5mmの小型薄型ボディを特徴としている。これにより，プライベートからビジネスまでシーンを選ばず利用できる。

機能においては，赤外線通信機能，カスタムボタン，フルブラウザ，ICレコーダなどを搭載し，更なる利便性の向上を実現している。

また，ビジネス安心サービス（遠隔保守機能）[*1]，リモートロック機能[*1]，管理者ロック機能等の法人向けセキュリティ機能の強化も実現している。

[*1は，（株）ウィルコム殿のサービスです。]

WX330J外観
Outside View WX330J

2．特長

(1) 防水性能
IPX5/IPX7相当。

(2) 赤外線通信機能
電話帳，画像データ，プロフィールの送受信が可能。

(3) カスタムボタン
電話発信やメール起動など各種機能を簡単に実行可能。

(4) フルブラウザ
パソコン向けウェブサイトが閲覧可能。

(5) ICレコーダ
最大約１時間16分程度の録音が可能。

(6) ビジネス安心サービス[*1]
端末の各種機能設定を管理者の遠隔操作により実現。

(7) リモートロック機能[*1]
紛失，盗難時の個人情報漏洩や電話機の悪用防止に対応。

(8) 管理者ロック機能
電話機の使用目的により，利用する機能を制限可能。

(9) オフィスプロトコル
STD-28　自営２版に対応したPBXへ接続可能。

(10) 国際ローミング
台湾，タイ，ベトナム，中国への国際ローミングに対応。

(11) 辞書機能
予測変換，ユーザー辞書，学習機能に対応。

(12) バイリンガル
日本語/英語表示に対応。

(13) Java
Java（MIDP2.0）対応。

(14) シンプルメニュー
メニュー画面の文字サイズ切り替え表示が可能。

3．仕様

(1)	適用無線規格	：第二世代コードレス電話システム標準規格準拠（RCR STD-28 Ver5.3）
(2)	無線周波数	：1884.650~1919.450MHz（300kHzステップ）
(3)	電波型式	：G1C，G1D，G1E，G1F，G1W，G1X，G7C，G7D，G7E，G7F，G7W，G7X
(4)	送信出力	：10mW
(5)	周波数安定度	：±3ppm以下
(6)	伝送方式	
	・アクセス方式	：マルチキャリアTDMA-TDD方式
	・TDMA多重数	：4多重
	・変調方式	：π/4シフトQPSK変調方式
	（W-OAM対応）	：π/2シフトBPSK変調方式
		：D8PSK変調方式
	・伝送速度	：192kbit/s，384kbit/s，576kbit/s
(7)	音声符号化方式	：32kbit/s（ADPCM），16kbit/s（ADPCM）
(8)	占有周波数帯幅	：288kHz以下
(9)	受信感度	：16dBμV以下（π/4QPSK変調方式）
(10)	電池	：3.7V，630mAh（リチウムイオン電池）
(11)	電池使用時間	
	・連続通話時間	：約6.5時間
	・待ち受け時間	：約700時間
(12)	外形寸法	：約44（W）×125（H）×11.5（D）mm
(13)	質量	：約94g
(14)	動作温度	：－10～+50℃

お問合せ先　通信機器営業部　モバイル営業グループ
電話 03-3348-3848