製品紹介
New Products

GMDSSコンソール　NCU-531A
GMDSS CONSOLE NCU-531A

1．概要

NCU-531AはGMDSS（Global Maritime Distress and Safety System：全世界的な海上遭難安全システム）に適合したMF/HF無線装置及びインマルサットＣ用の自立型のコンソールである。各無線機器，電源，充電器，非常灯，GPSバッファ，分電端子台等を一つの筐体に内蔵することにより，操作性の向上と装備工事の簡素化を実現した。さらに，コンソール内部にオプションユニット用のスペースを持つことにより，顧客の要求に応じて内部のユニット構成変更やオプション機能追加が可能な幅広い拡張性を備えている。

2．特長

⑴　高さ1100mmの小型サイズ
前モデルのNCU-331Eより高さを約83％まで小型化することによりブリッジ配置の選択度を向上。

⑵　インマルサットＣの２台組み込み
要求に応じてインマルサットＣの２台組み込みが選択可能。

⑶　幅広い拡張性
インマルサットＣの拡張ジャンクションボード，VHFコントローラ，VHF用電源等，多くのオプションユニットを組み込み可能。

⑷　GPSバッファボード搭載
AC電源, DC電源のどちらでも動作可能なGPSバッファボードを標準で搭載し，MF/HF，VHF，インマルサットＣにGPS信号を分配可能。

⑸　前モデルとの装備互換性
前モデルのNCU-331Eと取り付け穴の寸法や位置を共通にし，装備工事の互換性を維持。

⑹　アラーム出力
オプションケーブルの追加によりAC電源断，充電器異常，バッテリー電圧低下などのアラームを接点信号で出力可能。

3．仕様

⑴　電源
AC入力：AC90～132V/AC180～264V 単相50/60Hz
DC入力：DC21.6～DC31.2V

⑵　動作温度
-15～+55℃

⑶　寸法
1120mm（W）×1100mm（H）×850mm（D）

⑷　質量
210kｇ　（搭載機器の構成により質量は変わります）

GMDSSコンソール　NCU-531A
GMDSS CONSOLE　NCU-531A

⑸　主な機能
AC及びDC分電（ヒューズ経由）
GPS信号分配（5ポート）
非常灯
キーボード収納
アラーム出力

⑹　組み込み可能機器
MF/HF無線装置　（JSS-2250/2500）
インマルサットＣ　（JUE-87）
インマルサットＣ用JB　（CQD-2245A/2245B）
バッテリー充電器　（NBB-714/724）
VHF用電源（NBD-865）
VHFコントローラ　（NCM-1770）
プリンタ　（NKG-800）

お問合せ先　海上機器営業部
電話 03-6832-1807