

製品紹介 New Products

PHS携帯機 301JR BISINESTA (JHP-980) PHS Personal Station 301JR BISINESTA (JHP-980)

1. 概要

301JR BISINESTA (JHP-980) は、公衆エリアのみならず
自営内線電話としても使用できるPHS携帯機である。

本製品は、病院や作業現場でも使えるよう防水防塵機構
とし、ビジネスシーンで活用されるブラウザ機能、ショ
ートメッセージ機能およびセキュリティ機能を搭載した。さ
らに、安心安全を提供する「災害用音声お届けサービス」
や「緊急速報メール機能」を盛り込み、より多くの法人ユー
ザにご愛用頂けるよう付加価値を高めた商品である。

2. 特長

- (1) オフィスモード対応
RCR STD-28 自営標準第2版に対応したPBXへの接続が
可能
- (2) 防水/防塵
IP55/IP57相当 [※1], [※2], [※3]
- (3) 内蔵/外部アンテナ対応
内蔵アンテナおよび引き出し式外部アンテナを有し、
安定した通信が可能
- (4) 管理者ロック
管理者が端末の利用機能を制限することが可能
- (5) W-VPN (ソフトバンク株式会社 全国モバイル内線ソ
リューション) 対応
ワイモバイル網と接続し、日本国内どこでも内線番号
で呼び出しが可能
- (6) ビジネス安心サービス
端末の各設定をリモートで変更可能
- (7) ブラウザ
パソコン向けウェブサイトの閲覧が可能
- (8) メール機能
Eメール、SMSおよびオフィスでの端末間のメール送
信が可能
- (9) 災害用音声お届けサービス
大規模災害時、パケット通信で音声メッセージを送信
- (10) 緊急速報メール
気象庁の配信する「緊急地震速報」などを受信可能

※1 IPX5：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から
約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あら
ゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機
として性能を保つこと。

※2 IPX7：常温の水道水、かつ水深1mの静水に30分間放置
後に取り出した後、電話機としての機能を有すること。

※3 IP5X：直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装
置に電話機を8時間入れ、かくはんさせ、取り出したとき
に通信機器の機能を有し、かつ安全を維持すること。



PHS携帯機 301JR BISINESTA (JHP-980)
PHS Personal Station 301JR BISINESTA (JHP-980)

3. 仕様

項目	仕様
無線周波数	1,884.650~1,915.55MHz
送信出力	10mW (平均)
変調方式	$\pi/4$ シフトQPSK, D8PSK $\pi/2$ シフトBPSK,
音声符号化方 式	32kbit/s (ADPCM) 16kbit/s (ADPCM)
連続待ち受け 時間	約700時間 (公衆モードかつ省電力モード 「ON」設定時)
連続通話時間	約5.5時間 (公衆モード)
充電時間	約2.5時間
表示器	2インチ カラーTFT液晶
外形寸法	約44mm(W) × 135mm(H) × 12.8mm(D) (突起物を除く)
質量	約94g (電池パックを含む)
電池パック	DC3.7V 740mAh リチウムイオン電池
動作温度	0~+40℃
防水機能	IPX5/IPX7相当
防塵機能	IP5X相当
SAR値	0.210W/kg

お問合せ先 通信機器営業部
通信機器営業第一グループ
電話 03-6832-1733