製品紹介
New Products

カラープロッタ　JLZ-1000
Color Plotter JLZ-1000

1．概要

JLZ-1000は，描画性能を向上し，日本全国向けに日本水路協会のnew pec，外洋航海向けにNavionics社の電子参考図の表示を実現したカラープロッタである。

また，TT（Target Tracking）やAIS（Automatic Identification System）情報を入力することにより，地図上にターゲットシンボルや方位・距離の数値表示が可能である。

表示部は，15型カラー液晶モデル（NWZ-157-J）をオプションとして備えている。

機器外観
Appearance of the Equipment

2．特長

(1)　航海用電子参考図 new pec の表示

日本全国の海岸線と海底地形を忠実に高精細表示し，地図の拡大縮小や移動の高速表示を実現した。

(2)　最大4分割の情報表示

地図，ハイウェイ，各種データ，ビデオ等の画面を分割表示でき，表示エリアの割合も変更できる。

(3)　ショートカットキーによる機能呼び出し

イベントマークやカーソルマーク，または各種の表示方法を最大10個まで機能登録し，ボタン一つで機能を簡単に呼び出すことができる。

(4)　別体型構成

処理部，操作部，表示部の3ユニット構成のため，配置を自由にレイアウトできる。

3．仕様

項目	仕様
表示出力	XGA（1,024×768ピクセル） SVGA（800×600ピクセル）
海図データ	new pec，Navionics®+
表示縮尺	0.1～5,000nm（画面幅）
表示動作モード	ノースアップ，サウスアップ，イーストアップ，ウエストアップ，コースアップ，ヘッドアップ，目的地アップ
位置表示	緯度経度，ロランC，ロランA，デッカ
記憶点数 航跡 マーク ルート ライン	 500,000点（表示：50,000点） 50,000点　（形状：36種類） 100ルート （変針点：1ルートあたり100点） 実線50,000点，塗りつぶし 50,000点
表示画面	地図，ハイウェイ，各種データ，ビデオ，測深，潮汐予報

項目	仕様
データ表示	TT，AIS，潮流，水深，水温
シリアル通信 入力 出力	 2系統（NMEA0183） 2系統（NMEA0183）
接点信号	外部イベント入力，外部ブザー出力
電源	DC11～35V 処理部，操作部 25W以下 表示部 40W以下
外形寸法 処理部 操作部 表示部	 340(W)×94.7(H)×233.8(D)mm 290(W)×42.5(H)×123(D)mm 393(W)×338(H)×171.5(D)mm
質量 処理部 操作部 表示部	 約2.2kg 約1.1kg 約4.8kg
環境条件 動作温度 保存温度	 処理部　-10～+50℃ 操作部　-15～+55℃ 表示部　-15～+55℃ -25～+70℃

発売時期　発売中
お問合せ先　マリンシステム営業部 国内営業グループ
電話 03-6832-1844